Materialliste – Gesellenprüfung Sommer 2024

Achtung: diese Liste ist nur eine Empfehlung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!!

Arbeitsschutz

- ☐ Handschuhe
- ☐ Mundschutz
- ☐ Kittel
- ☐ Haarband/-gummi
- ☐ Schutzbrille

Artikulation der Modelle

- ☐ Zeiser Sekundärplatte eckig für Sägemodell (Split-Cast)
- ☐ Artikuliergips (600 g insgesamt)
- ☐ destilliertes Wasser (120 ml insgesamt)
- ☐ Knetgummi hart zum Positionieren
- ☐ Artikulierplatten (4x für Artex-Artikulator)
- ☐ Gummifaden zum Ausrichten
- ☐ 2x Artikulator (mit den richtigen Einstellungen)
- ☐ Isolierung (Gips gegen Gips)

vorhanden:
Gipsnapf, Anrührspatel, Magnettöpfe

TIF – Totalprothese

- ☐ Isolierung (Gips gegen Kunststoff)
- ☐ Fräswerkzeug zum Einschleifen der Okklusion
- ☐ rosa Wachsplatten
- ☐ Alco-Torch zum Ausarbeiten
- ☐ Geo-Dreieck
- ☐ Tiefziehfolie mit Strich in der Mitte zum Ausrichten der UK-Front
- ☐ Gummifaden zum Ausrichten der Zähne
- ☐ 2x Fräser zur Kontrolle des Neigungswinkels der UK 6er
- ☐ Aufstellschablonen (9° und 22,5°)
- ☐ Buntstifte (rot, blau, grün)
- ☐ Okklusionsfolie für Kontaktpunkte
- ☐ Watte, Strumpf, Alkohol zum Reinigen/ Polieren der Wachsaufstellung
- ☐ Modellierinstrumente
- ☐ Wachsmesser
- ☐ Minenbleistift
- ☐ Zahnbürste, Pinsel

vorhanden:
Basisplatten (im Labor fertiggestellt), Zähne, Profil-Zirkel

Brücke, Primärteil, Geschiebe

- ☐ Minenbleistift (Präp.-Grenze)
- ☐ Stumpflack
- ☐ Stumpfhärter
- ☐ Isoliermittel (Gips gegen Wachs)
- ☐ Modellierwachs
- ☐ Modellierinstrumente
- ☐ Tiefziehfolie (0,6 mm) für Zwischenglied
- ☐ Fräs-Set für Geschiebe und Primärteil (Parallelfräser)
- ☐ Paste oder wasserlöslicher Stift zum Aufpassen der Brücke/des Primärteils
- ☐ Fräswerkzeug zum Ausarbeiten
- ☐ Fräs-Öl
- ☐ Polierpaste (EM, Modellguss und Keramik)
- ☐ Polierbürsten (EM, Modellguss und Keramik)
- ☐ Okklusionsfolie/-spray
- ☐ Frässockel und Übertragungsspinne
- ☐ Pattern Resin zum Erstellen von Kunststoffstümpfen

- ☐ Artikulationsgips zum Sockeln des Primärteil-Kunststoffstumpfes
- ☐ destilliertes Wasser
- ☐ Zewa (zum Auffüllen des Loches im Frässockel und für Wachsarbeiten)
- ☐ Tastzirkel zum Messen der Primärteil-Stärke
- ☐ Wachs-Gusskanal für Zwischenglied
- ☐ Gusskanäle zum Anstiften
- ☐ Muffelformer
- ☐ Muffelring
- ☐ Vlieseinlagen
- ☐ Vaseline
- ☐ Einbettmasse
- ☐ abgemessene Flüssigkeit (destilliertes Wasser und Liquid)
- ☐ Tabelle für Einbetten, Vorwärmen, Gießen
- ☐ original verpackte Legierung
- ☐ Beipackzettel der Legierung
- ☐ Keramikmassen, Malfarben, Opaker
- ☐ Keramikinstrumente, Separiermesser
- ☐ Keramikpinsel, Glasinstrument für Opaker
- ☐ Keramikspatel , Keramikdosierer
- ☐ Modellierflüssigkeit
- ☐ Isolierung (Gips gegen Keramik) oder ausreichend wässern
- ☐ Keramik-Brenntabelle
- ☐ Arterienklemme
- ☐ Pinsel für Einbettmasse
- ☐ Strumpf oder Watte für Hochglanz
- ☐ Tiefziehfolie (Stärke: 0,1 + 0,6 mm; Durchmesser: 4,2 mm)
- ☐ Adapta-Set zum Tiefziehen
- ☐ Schere zum Zurechtschneiden der Tiefziehfolie
- ☐ Zirkel, Schieblehre
- ☐ Gipsmesser
- ☐ Hammer
- ☐ Feuerzeug, Zahnbürste, Pinsel

vorhanden:
Brenngutträger, Handtuch zum Unterlegen, Glasplatten, Wasserbecher, Parallelometer, Fräsgerät, Frästisch, Anrührbecher für Einbettmasse und Gips, Anrührspatel, Noflame-Gerät

Modellguss

- ☐ Minenbleistift
- ☐ Buntstifte (rot, blau, grün) zum Anzeichnen der Klammern, Sperrzone, Plattenverlauf
- ☐ Modellguss-Modellierwachs-Set (Unterlegwachs, Ausblockwachs
- ☐ Modellierinstrumente
- ☐ Wachsmesser
- ☐ Dublierküvette
- ☐ Dubliersilikon
- ☐ Gipsmesser
- ☐ Hammer
- ☐ Einbettmasse für Modellguss
- ☐ abgemessene Flüssigkeit (destilliertes Wasser und Liquid)
- ☐ Holzspatel für Dubliersilikon
- ☐ Vaseline
- ☐ Gusskanäle aus Wachs
- ☐ Kreppmanschette
- ☐ Gusstrichter
- ☐ Modellguss-Legierung
- ☐ Fräswerkzeug zum Ausarbeiten, Einschleifen und Polieren
- ☐ Polierpaste
- ☐ Polierbürsten
- ☐ Wachsplatten
- ☐ Okklusionsfolie
- ☐ Knetsilikon für Vorwall
- ☐ Prothesen-Kunststoff (Monomer, Polymer)
- ☐ Anmischbecher
- ☐ Isolierung (Gips gegen Kunststoff: Aislar)
- ☐ Feuerzeug
- ☐ Messzylinder (zum Abmessen des Liquids und Wassers)
- ☐ zweiter Frästisch
- ☐ Opaquer Gum (zum Vorbereiten des Metalls)
- ☐ Metall-Bonder (MKZ Primer)

vorhanden:
Parallelometer, Frästisch, Anrührbecher für Silikon und Einbettmasse, Anrührspatel, Zähne, Noflame-Gerät